

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Atornillador a batería

GSR 12V-15 FC



Redefine your limits – la flexibilidad de cinco soluciones en una sola herramienta.

Los datos más importantes

Par de giro (blando/duro/máx.)	15/30/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.300 rpm
Tensión de la batería	12,0 V

Número de pedido 0 601 9F6 004

Datos técnicos

Datos técnicos

Par de giro (blando/duro/máx.)	15/30/- Nm
Velocidad de giro en vacío(1. ^a /2. ^a velocidad)	0 – 400 / 0 – 1.300 rpm
Tipo de batería	Litio
Portabrocas de sujeción rápida, margen mín./máx.	1 / 10 mm
Tensión de la batería	12,0 V
Peso sin batería	0,6 kg
Niveles de par de giro	20+1
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	213 x 339 x 109 mm
Portabrocas, ejecución	1/4" con inserción hexagonal interior (ISK)

Ruido/vibración

Taladrar en metal

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Atornillar

Valor de vibraciones generadas ah	2,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- Versátil: permite elegir entre cinco opciones (atornillador-taladrador con soporte magnético para brocas, soporte para brocas con bloqueo, portabrocas, adaptador angular y adaptador excéntrico)
- Compacto: perfecto para lugares de difícil acceso gracias a un diseño extremadamente compacto
- Eficaz: potencia convincente gracias a un par de 30 Nm



1/4"



FLEXICLICK
SYSTEM



METAL GEAR



0-400/
1300
min⁻¹/rpm



15/30
Nm



Ø max. 7 mm



12V
10.8V
100%
COMPATIBLE

