Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

BOSCH
Innovación para tu vida

Martillo perforador SDS max

GBH 5-40 DCE

Martillo perforador SDS max de Bosch para un manejo cómodo durante un uso prolongado

Los datos más importantes

Potencia absorbida	1.150 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	8,8 J
Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	12 – 40 mm

Número de pedido 0 611 264 000

Datos técnicos

Datos de rendimiento

Número máx. de impactos con velocidad de giro nominal	1.500 – 2.980 ipm
Velocidad nominal de rotación	165 – 330 rpm

Datos técnicos

Potencia absorbida	1.150 W
Energía de impacto (según EPTA 05/2016)	8,8 J
Portaherramientas	SDS max
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	410 x 615 x 145 mm
Tensión, eléctrica	230 V
Peso	6,8 kg

Intervalo de perforación

Ø de perforación de hormigón, brocas de martillos perforadores	12 – 40 mm
Ámbito de aplicación óptimo en hormigón, brocas de martillos perforadores	18 – 32 mm
Ø de perforación de hormigón, brocas para taladros pasantes	45 – 55 mm
Ø de perforación en hormigón con coronas perforadoras huecas	40 – 90 mm

Ruido/vibración

Taladrado con percusión en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	13,5 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Cincelar en hormigón

Valor de vibraciones generadas ah	10,5 m/s²
Tolerancia K	1,5 m/s²

Ventajas:

- Control de vibración y peso ligero para trabajar sin esfuerzo ni paradas durante mucho tiempo
- Duradero gracias a sus componentes de metal robustos y al sistema de lubricación mejorado
- Potente motor con una energía de impacto de 8,8 J para una perforación rápida y gran rendimiento de arranque de material