

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Miniamoladora BITURBO a batería

GWS 18V-15 SC



Amoladora angular BITURBO Brushless sin escobillas con ajuste de velocidad: equivale a una potencia de 1500 W con cable

Los datos más importantes

Tensión de la batería	18,0 V
Velocidad de giro en vacío	3.400 – 9.800 r. p. m.

Número de pedido 0 601 9H6 100

Datos técnicos

Datos técnicos

Velocidad de giro en vacío	3.400 – 9.800 r. p. m.
Tensión de la batería	18,0 V
Rosca del husillo portamuela	M14
Perforación, Ø	22,23 mm
Peso sin batería	2,3 kg
Dimensiones del embalaje (anchura x longitud x altura)	360 x 440 x 155 mm
Peso con batería incluida	3,2 kg

Ruido/vibración

Lijar superficies (desbastado)

Valor de vibraciones generadas ah	4 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Lijar con hoja de lija

Valor de vibraciones generadas ah	1,5 m/s ²
Tolerancia K	1,5 m/s ²

Ficha de datos del producto

Herramientas eléctricas para la construcción y la industria

Ventajas:

- La potente tecnología BITURBO Brushless sin escobillas proporciona un rendimiento a batería equivalente a 1500 W con cable
- 3 niveles de velocidad predeterminados y preajuste por módulo Bluetooth para personalizar hasta 6 velocidades
- Excelente manejo: preajuste personalizado de la velocidad a través del interfaz en la máquina y de la conectividad Bluetooth
- Freno inteligente, KickBack Control, Drop Control, arranque suave y Vibration Control

