

PROTECCIÓN HIDROREPELENTE ECOLÓGICA

**PIEDRA NATURAL Y TERRAZO NO PULIDOS,
CEMENTO Y DERIVADOS, BARRO, LADRILLOS
CARA VISTA, GRES EXTRUSIONADO, ENLUCIDO,
TUFO**



Producto testado anti-verdín según la normativa UNI EN ISO 846:1999. La formulación limita el desgaste de la superficie cuando esté expuesta a degradación orgánica.



RENDIMIENTO

RENDIMIENTO APROXIMADO (1 litro):

Barro, ladrillos cara vista, gres extrusionado, piedra natural y monocapa **10/20 m²**

Cemento y derivados **8-10 m²**

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 12 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- Para ser tratado, un pavimento exterior debe estar colocado según las reglas del arte, es decir que debe cumplir con todos los requisitos del caso, por ejemplo: respeto de las pendientes, correcta realización de las juntas de dilatación, perfecto aislamiento del terreno, comprobada resistencia del material a las heladas. No protege el mármol y la piedra calcárea contra la agresión de los ácidos.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 5° a 30° C.
Aplicar con temperatura del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- Hidrorepelente ecológico en base acuosa con efecto natural.
- Impermeabiliza el material en profundidad conservando su transpiración.
- Obstaculiza el crecimiento de algas, mohos y líquenes.
- Defiende contra el degradado causado por los agentes atmosféricos.

LAS VENTAJAS

- Barrera anti-verdín certificada por test realizados según el método UNI EN ISO 846: 1999.
- Ideal para la protección de paredes exteriores.
- Resistentes a los rayos UV.
- No altera la resistencia a las heladas del material.
- Anti-eflorescencias: evita la salida de salitre del material.
- Puede ser aplicado sobre superficies con humedad residual reduciendo drásticamente los tiempos de espera entre las fases de tratamiento.
- El producto mantiene el nivel de transpiración del material superior al 90%.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación: Con superficie limpia y seca aplicar el producto con brocha u otro aplicador impregnando bien el material y las juntas. Antes de que el producto se seque (10-15 minutos) eliminar el eventual residuo superficial de producto no absorbido con un paño suave. La superficie es transitable pasadas 4 horas. La protección hidrófuga es activa a las 24 horas.

SOLO PARA USO PROFESIONAL: en superficies verticales aplicar con pulverizador (sistema airless) impregnando bien el material y utilizando los adecuados DPI como indicado en ficha de seguridad.

Atención:

Testar el producto en una pequeña área de superficie para averiguar eventuales cambios de color.

Evitar charcos de producto no absorbido.

*No aplicar el producto si se prevé lluvia. Eventuales residuos de producto persistentes pueden ser eliminados también con producto seco, interviniendo con **FASEZERO** diluido en agua en proporción de 1:10 y utilizando un estropajo o disco blanco.*

Evitar aplicaciones en presencia de condensación superficial o bien bajo la acción directa del sol.

No protege de los ataques ácidos.