

PROTECCIÓN HIDRO OLEOREPELENTE EFECTO REAVIVANTE

**PIEDRA NATURAL Y TERRAZO, MÁRMOL Y
TRAVERTINO, GRANITO**



STONEPLUS penetra en profundidad y protege el material contra las manchas orgánicas y reaviva la tonalidad sin crear película superficial. Reaviva también las juntas, no amarillea y resiste a los rayos UV.



RENDIMIENTO

Con un litro de producto pueden tratarse:

Piedra pulida 30/50 m²

Piedra rústica 15/25 m²

El rendimiento es indicativo y se refiere a una sola aplicación

Envases

1 litro: cajas de 6 unidades.

5 litros: cajas de 4 unidades.

ADVERTENCIAS

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- No desechar en el medio ambiente.
- El uso de la fregadora monodisco se permite si la máquina está íntegra en todas sus partes.

TEMPERATURAS

Temperatura de almacenaje: de 0° a 30° C.
Aplicar con temperaturas del material entre 5° y 30° C.

PARA QUÉ SIRVE

- rotege y reaviva el tono original de todo tipo de piedra natural en cualquier acabado respetando su textura y sin crear brillo.
- Penetra en profundidad en el material, protegiéndolo contra los agentes atmosféricos y contra todo tipo de manchas orgánicas (comidas, bebidas, grasas, etc.).
- Ideal para proteger y valorizar todo tipo de rosetones, alfézares, encimeras y decoraciones.
- Ideal para interiores y exteriores.

LAS VENTAJAS

- Imparte un efecto tonalizante sin brillo en todos los acabados de piedra.
- Para superficies interiores y exteriores.
- No amarillea, resiste a los rayos UV y su protección es de larga duración.
- Rendimiento muy alto.
- Disimula ligeras imperfecciones superficiales del granito (magrosidades).
- No crea película superficial.
- Las superficies tratadas son idóneas al contacto con alimentos.

COMO SE UTILIZA

No se diluye: listo para el uso.

Aplicación:

Aplicar **STONEPLUS** sobre material seco y limpio, con una brocha, una esponja u otro aplicador similar. Masajear durante la aplicación con una esponja o un paño suave para favorecer la penetración. A continuación (no más de 10 minutos) eliminar completamente el exceso de producto en superficie con trapo seco o un papel absorbente. Al cabo de 8 horas la superficie es transitable. Para obtener una mayor tonalización, en material muy absorbentes, aplicar varias manos de producto, esperando 8 horas entre ellas.

Mantenimiento: Solución diluida de **CLEANER PRO**.

Atención:

Una vez tratada con **STONEPLUS**, la piedra no puede volver a su estado original: comprobar en una pequeña zona el efecto tonalizante.

En algunos materiales colocados en exterior se aconseja reaplicar el producto anualmente para mantener óptimo el efecto estético reavivante.

No protege de los ataques ácidos.

No aplicar el producto si se prevé lluvia.