



FICHA TÉCNICA

REFERENCIA: 6500 8151; 6500 8152; 6500 8153; 6500 8154; 6500 8155; 6500 8156; 6500 8157; 6500 8158; 6500 8159; 6500 8160; 6500 8161; 6500 8162; 6500 8163; 6500 8164; 6500 8165; 6500 8166; 6500 8151-U; 6500 8152-U; 6500 8153-U; 6500 8154-U; 6500 8155-U; 6500 8156-U; 6500 8157-U; 6500 8158-U; 6500 8159-U; 6500 8160-U; 6500 8161-U; 6500 8162-U; 6500 8163-U; 6500 8164-U

ENLACE ROSCA HEMBRA



Ref	Ø mm - 	
6500 8151	20 x 1/2"	25
6500 8152	20 x 3/4"	25
6500 8153	25 x 1/2"	25
6500 8154	25 x 3/4"	25
6500 8155	32 x 3/4"	20
6500 8156	32 x 1"	20
6500 8157	40 x 1"	10
6500 8158	40 x 1" 1/4	10
6500 8159	50 x 1" 1/4	5
6500 8160	50 x 1" 1/2	5
6500 8161	63 x 1" 1/2	3
6500 8162	63 x 2"	3
6500 8163	75 x 2"	3
6500 8164	75 x 2" 1/2	3
6500 8165	90 x 3"	1
6500 8166	110 x 4"	1

Enlace recto con rosca hembra BSP para tuberías de polietileno (PE). Adecuado para trabajar en sistemas de conducción de agua con una presión nominal de 16 bares. Este enlace está fabricado en polipropileno de alta calidad y durabilidad con un acabado de color negro y una tuerca de color azul. Dispone de junta de estanqueidad de EPDM que garantiza un ajuste fuerte, duradero y sin fugas. Disponible con diferentes medidas. Pueden comprarse en pack o de forma unitaria.