



## IBERCOL®

Yesos y Plastes



### Descripción del producto

Ibercol® es un producto de base de escayola para pegado de elementos decorativos de escayola y yeso en interiores, tanto horizontales como verticales. También se usa como elemento ligante en el levantamiento de la tabiquería de escayola, sustituyendo con ventaja a otros productos y como material de acabado en superficies de escayola.

### Almacenaje y conservación

Los sacos deberán ser almacenados sobre superficies planas y nunca a la intemperie, manteniendo el material a cubierto resguardado de la luz solar y de la humedad.



Características	Valor
Normas	EN 12860, Adhesivos a base de yeso para paneles de yeso. Definiciones, especificaciones y métodos de ensayo.
Conductividad térmica	0,30 W/m.K (según UNE-EN 13279-1). Valor para el cálculo de parámetros característicos y particiones interiores según CTE-DB-HE-1.
Factor de difusión de vapor de agua ( $\mu$ )	6
Reacción al fuego	A1
Índice de pureza (%)	> 92
Granulometría	0-0,2 mm
Relación agua/polvo	(GA) 0,8 Litros/kg; (MN) 0,9 Litros/kg
Adherencia	Resistencia a la adhesión: Rotura de panel (Esnayo de adhesión sobre panel de yeso según EN12860)
PH	6,5-10,5

### Acondicionamiento

Gelsa GA	Saco	5	Kilogramo	200 Saco/ Palet
Gelsa GA	Saco	10	Kilogramo	120 Saco/Palet
Gelsa GA	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet
Morón MN	Saco	17	Kilogramo	72 Saco/Palet

TIEMPOS DE EMPLEO  
TEMPOS DE APLICAÇÃO

