

Código 198855 EAN-13 8421504988557



**Para diámetros (en mm)**

110-155

- Llave de fleje para filtros muy sencilla de usar.
- Regulable fácilmente por el tornillo del extremo.
- Ideal para el desmontaje de filtros de aceite de vehículos de motor.
- Incluido el fleje de acero.
- Producto de larga vida por los materiales de aluminio y acero de su fabricación.

**Descripción general**

Llave para extracción de filtros de aceite en automoción.

La llave es regulable en diámetro mediante giro del tornillo moleteado. El cuerpo de la llave es en aluminio. El fleje metálico regulable es de 12 mm. de anchura y 0,6 mm. de espesor. Permite desmontar cualquier objeto cilíndrico hasta el diámetro máximo.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

**Características técnicas**

Longitud (en mm):	270
Longitud (en pulgadas):	11
Material del mango:	Aluminio forjado
Diámetro del tornillo de ajuste (en mm):	37
Tornillo de ajuste:	fabricado en aluminio forjado y moleteado para una utilización más fácil
Materia de la cinta:	Fleje de Acero
Anchura de la cinta(en mm):	12
Espesor de la cinta (en mm):	0.6
Marcado de la cinta:	La banda de acero tiene marcas grabadas , lo que le confiera gran adherencia
Utilización:	Llave del filtro de aceite para soltar y apretar el filtro de aceite y la cubierta del alojamiento del filtro de aceite. Uso profesional

**Acabados**

Color:	Cuerpo Gris/Fleje negro
Material:	cuerpo Aluminio/Fleje de acero
Acabado:	Pinbtado rugoso

## Dimensiones del producto

---

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.2220	26	5.5	3.7

---