

CAB510AFR

Canal de 0,5 m PVC con rejilla oculta

Canal de 0,5 m PVC con rejilla oculta
Permite la evacuación de las aguas pluviales. Es conforme con la norma NF EN 1433 , puede instalarse en zonas transitables de grupo 1 Clase A15① (peatones).
Cuando se utiliza para acondicionar el interior de edificios o en las inmediaciones (1 m), su rejilla es conforme con la Clase L15② (vehículos ligeros) de la norma NF EN 1253-4.

Está formada por:

- Un cuerpo de canaleta de PVC inyectado gris (CAB773), provisto de tapas que permiten crear ángulos y/u orificios de 90º
- Una rejilla completamente invisible y compatible con todos los revestimientos, ranurada reversible de PVC gris antracita (GDR10AFR)

Características:

- Clase de resistencia: A15 – EN 1433 y L15 – EN 1253-4
- Patente registrada
- Longitud útil: 0,5 m
- Anchura útil: 98 mm
- Profundidad útil: 34 mm
- Tipo de rejilla: con ranura invisible/reversible (tapa)
- Dimensiones de la ranura: 8 mm
- Altura del tope: 8 mm
- Peso: 1,06 kg /0,5 ml (cuerpo = 566 gr. rejilla = 495 gr.)
- Material: PVC reciclado
- Superficie de desagüe: 54 cm2/ml



Ref.	Medida Ø	Accesorio
UNAH773 (A)	40	Salida y tapón central o lateral
SVCAN (B)	110	Salida vertical
PSCVV (C)	110	Arenero

Referencia	Características	Unidades por caja	Medida
CAB510AFR	Clase A-15	10	130x500x60