CELESA S.A.
Polígono Industrial Arriandi
C/Tabernabarri Nº5
48215 Iurreta Vizcaya SPAIN
Tel: +34 946232532
Fax: +34 946201763

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

BROCA DIN338, HSS-CO5% CON ROMPEVIRUTAS Ref. BC95

- Dimensiones generales: Según Norma DIN 338.

- Tolerancia de la broca: h8 (zona próxima a la punta).
- Mango: con tres planos para diámetros mayores a 3mm
- Hélice: Tipo N.
- Angulo de la hélice: 30º
- Angulo de la punta: 130º
- Afilado: Split Point. (afilado autocentrante de doble faceta con rompevirutas).
- Acabado: Dorado-verde (vaporizado).

- Aplicación: Aceros inoxidables.
- Dureza: 66HRc

- Material empleado en su fabricación: HSS-Co 5%

Composición química HSS-Co 5% (M-35)

C	Cr	Mo	W	Co	V
0.93	4.2	5.0	6.4	4.8	1.8

RESPONSABLE DE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO

CELESA, S.A.
Polig. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763