CELESA S.A.
Polígono Industrial Arriandi
C/Tabernabarri Nº5
48215 Iurreta Vizcaya SPAIN
Tel: +34 946232532
Fax: +34 946201763

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

ESTUCHE METÁLICO DE 4 FRESAS MD PARA CERRAJERO Ref. SETC60625





- Estuche metálico compuesto por 4 fresas rotativas de metal duro.
- Referencia fresas:
  C60625-100-6 → ø 6X6X25X100mm
  C60625-80-6 → ø 6X6X25X80mm
  C60625-60-6 → ø 6X6X25X60mm
  C60625-6 → ø 6X6X25X50mm

- Dentado: nº6
- Diámetro del mango: 6mm
- Aplicación: para cerrajeros, especial para fresado de cilindros de cerraduras.

- Material empleado en su fabricación: Metal Duro integral (monobloc).
  - Metal duro integral de grano fino.
  - Tamaño grano Tungsteno: 0.8 -1.3µm
  - Densidad: 14.15 g/cm^3
  - Dureza: 1300 HV30 (89.5 HRA)

  - Composición Metal Duro Grano fino (K30-K40)
  - Tungsteno (CW): 85%
  - Aglutinante (Co): 12.5%
  - Carburos mixtos (TaC; TiC; NbC): < 2%

RESPONSABLE DE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO

CELESA, S.A.
Polig. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763