

FICHA TÉCNICA

Edición: 6/3/06

Últ.revisión: 30/6/08



PRODUCTO

ESPUMAX
FIJACIÓN y MONTAJE

PRESENTACIONES

750 ml pistola y cánula

Refs. SAP

504808 / 504809



Descripción

Espuma de Poliuretano de expansión controlada (80%) para realizar trabajos de fijación sobre todo tipo de materiales. Está especialmente indicada para pegar materiales de construcción y tejas.

Por su fórmula, también está indicada para trabajos de relleno y sellado dónde la expansión de la espuma podría ser un inconveniente: carpintería de aluminio, soportes frágiles, etc.

Características Resistencia química:

Buena resistencia al agua y la humedad (no es un producto 100% impermeable).

Resistencia media a la intemperie; es necesario proteger de los rayos ultravioleta.

Buena resistencia a los agentes atmosféricos.

Buena resistencia a los disolventes y aceites.

Resistencia térmica:

- 40°C a +90°C

Rango de aplicación:

-10°C a +35°C

Propiedades físicas:

Color: Amarillento

Densidad: 20 – 21 g/l

Clasificación resistencia al fuego B3 (DIN 4102)

Índice de expansión: 80%

Tiempo formación piel: 20 min (c.n.)

Tiempo de corte: 40 min

FICHA TÉCNICA

Edición: 6/3/06

Últ.revisión: 30/6/08



Aplicaciones	Fijación de tejas Fijación de material de obra Pegado de molduras y piezas de carpintería Fijación de marcos y pre-marcos Aislamiento de carpintería de aluminio Relleno y aislamiento de huecos sobre cualquier soporte (incluso frágil)
Modo de Empleo	Temperatura óptima de aplicación: 5 – 20°C IMPORTANTE: usar guantes y gafas de protección para su aplicación. Limpiar y desengrasar bien la superficie a pegar. Humedecerla ligeramente. Agitar bien el envase. Aplicación manual cánula: <ul style="list-style-type: none">- Enroscar la cánula aplicadora y aplicar en puntos o cordones. Aplicación pistola: <ul style="list-style-type: none">- Enroscar la pistola con el gatillo totalmente cerrado. Asegurarse que el enroscado es completo.- Abrir el gatillo y aplicar en puntos o cordones. En trabajos de relleno, aplicar sólo hasta 2/3 partes del agujero o cavidad.
Disolución y limpieza	Utilizar LIMPIADOR ESPECIAL de ESPUMA DE POLIURETANO siempre antes del secado de la misma. En caso de limpiar Espuma Seca, utilizar medios mecánicos.
Almacenaje	Caducidad: 12 meses, conservado entre 10°C y 25°C, en su envase original y protegido de la luz solar o la humedad Guardar el envase siempre en posición vertical.
Seguridad	Fácilmente Inflamable. Nocivo. Contiene isocianatos. Ver Ficha de Seguridad.

FICHA TÉCNICA

Edición: 6/3/06

Últ.revisión: 30/6/08



Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.