

FICHA TÉCNICA

FITA SELADORA COZINHAS E BANHOS

Descrição do Produto

A Fita Seladora para Cozinhas e Casas de Banho é uma fita autoadesiva que permite uma vedação 100% impermeável, com alta adesão a qualquer material e com resistência especial à humidade permanente.

Esta fita permite vedar qualquer tipo de junta de maneira rápida e confortável, sem necessidade de produtos químicos ou ferramentas especiais.

A Fita Seladora para Cozinhas e Casas de Banho não escurece, não fica suja, não deita cheiro, não descasca e também é aplicada sem a necessidade de uma pistola.

Características técnicas

Cor	Branco
Dimensões	22 mm x 3,35 m
Largura horizontal	11 mm
Altura vertical	11 mm
Impermeabilidade	100 %
Tempo de cura	8 h
Tempo mín. aplicação	+ 5 °C
Resistência à imersão e a detergentes tradicionais	

Aplicações

- Vedação de banheiras e bases de chuveiro
- Vedação de bancadas de cozinha
- Vedação de pias de casa de banho
- Vedação de janelas no seu interior
- Vedação de todo o tipo de juntas com humidade permanente

Modo de utilização

1. Eliminar qualquer resíduo de vedante, silicone ou outro produto com a ajuda de uma ferramenta adequada, uma vez que poderá comprometer a aderência da Fita de Vedação para Cozinhas e Banhos.

Recomendamos o uso de Paso Elimina Silicone.

Eliminar qualquer resíduo de óleo ou gordura com a ajuda de álcool ou acetona.

2. Assegure-se que a superfície está limpa e seca.
3. Comece por iniciar a vedação na junta mais longa. Corte a fita no tamanho da junta usando um x-ato

ou similar; acrescente cerca de 15 mm por segurança.

4. Dobre a fita cortada em todo o seu comprimento para gerar o perfil.
5. Remova os primeiros centímetros do papel protetor e aplique o início da fita na junta.

Pressione em toda a superfície enquanto a fita é aplicada; não estique.

6. Corte o excesso de fita.

Recomendamos a aplicação de calor através de um secador ou algo semelhante em toda a fita para garantir uma boa aderência.

7. Nos cantos, sobreponha os comprimentos da fita. Corte as duas sobreposições num ângulo de 45°.
8. A fita seladora de cozinha e banhos pode ser limpa com qualquer tipo de detergente tradicional.

Evitar o uso de produtos agressivos.

9. Armazene o excesso de fita dentro da sua caixa original. Assim prolongará a vida útil do adesivo.

Dissolução e Limpeza

Utilize métodos mecânicos para remoção do produto.

Se necessário, use Paso Elimina Adesivos.

Recomenda-se fazer um teste prévio numa área pouco visível.

Armazenamento

Armazene o produto num local fresco e seco na sua embalagem original e fechada a temperaturas entre os 5°C e 25°C. Na embalagem original, a vida útil do produto é de 60 meses.

Recomendações de Segurança

Mantenha o produto fora do alcance das crianças.

Instruções mais detalhadas estão incluídas na folha de dados de segurança do produto correspondente.

Em última instância será responsabilidade do utilizador determinar a idoneidade final do produto em qualquer tipo de aplicação.

Os dados indicados nesta ficha técnica não devem ser considerados como uma especificação das propriedades do produto.

Garantimos as propriedades uniformes dos nossos produtos em todos os fornecimentos. As recomendações e dados publicados nesta ficha técnica são baseados no nosso conhecimento atual e em rigorosos testes de laboratório. Devido às múltiplas variações nos materiais e nas condições de cada projeto, solicitamos aos nossos clientes que realizem os seus próprios testes de utilização sob as condições de trabalho previstas e seguindo as nossas instruções gerais. Com isto, evitam-se posteriores prejuízos, cujas consequências nos seriam alheias.