



FICHA TÉCNICA

Artículo : 0900 0059 - 0084

ENCHUFES RÁPIDOS

Enchufe rápido con roscas de 1/4", 3/8" y 1/2" y con espigas de Ø 6, 8 10 y 13 mm.

Compactos y ligeros para todas las instalaciones que funcionan con aire comprimido. Roscas especiales invertidas, por lo que no se necesita aplicar selladores.

TERMINAL DE CONEXIÓN EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE OBTURADOR EN ACERO

OBTURADOR EN LATÓN NIQUELADO

JUNTA TÓRICA OBTURADOR EN NBR 70

ANILLO GUÍA EN LATÓN NIQUELADO

MUELLE TUERCA EN ACERO

ESFERA EN ACERO

TUERCA EN LATÓN

PRESIONES: 0-16 bar

ROSCAS: Gas cilíndrica ISO 228

TEMPERATURAS: Mínima -18°C - Máxima +80°C

FLUIDOS COMPATIBLES: Aire comprimido.

ENCHUFE RÁPIDO ROSCA MACHO / RACCORD RAPIDE FILET MALE / MALE THREAD AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA MACHO



Ref	mm		
0900 0068	1/4"	1	✓
0900 0070	3/8"	1	✓
0900 0072	1/2"	1	✓

ENCHUFE RÁPIDO ROSCA HEMBRA / RACCORD RAPIDE FILET FEMELLE
FEMALE THREAD AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ROSCA FÊMEA



Ref	mm		
0900 0082	1/4"	1	✓
0900 0084	3/8"	1	✓
0900 0086	1/2"	1	✓

ENCHUFE RÁPIDO CON ESPIGA / RACCORD RAPIDE SAPIN / TUBE AIR QUICK COUPLER / ACOPLADOR RÁPIDO COM ESPIGA



Ref	mm		
0900 0074	6 mm	1	✓
0900 0076	8 mm	1	✓
0900 0078	10 mm	1	✓
0900 0080	13 mm	1	✓

CONECTOR ROSCA MACHO / CONNECTEUR FILET MALE / MALE THREAD AIR CONNECTOR / CONECTOR ROSCA MACHO



Ref	mm		
0900 0058	1/4"	1	✓
0900 0059	3/8"	1	✓
0900 0060	1/2"	1	✓

CONECTOR ROSCA HEMBRA / CONNECTEUR FILET FEMELLE / FEMALE THREAD AIR CONNECTOR / CONECTOR ROSCA FÊMEA



Ref	mm		
0900 0061	1/4"	1	✓
0900 0062	3/8"	1	✓
0900 0063	1/2"	1	✓

CONECTOR CON ESPIGA / CONNECTEUR SAPIN / TUBE AIR CONNECTOR / CONECTOR COM ESPIGA



Ref	mm		
0900 0064	6 mm	1	✓
0900 0065	8 mm	1	✓
0900 0066	10 mm	1	✓
0900 0067	13 mm	1	✓