



FICHA TÉCNICA

Artículo : Tubo Flexible Semirrígido en Aluminio | Diferentes medidas de diámetro y longitud

Velocidad del aire
Vitesse d'air
Air speed
Velocidade do ar

MAX
30 m/s

Temperatura
Température
Temperature
Temperatura

MIN /MAX
-30/+250°C

Presión
Pression
Pressure
Pressão

MAX
3000 Pa

No inflamable
N'est pas inflammable
Not flammable
Não é inflamável



ES Tubo flexible semirrígido en aluminio de 70 micras.

FR Tube flexible semi-rigide en aluminium de 70 microns.

EN Aluminium semi-rigid flexible hose duct of 70 microns

PT Tubo flexível semi rijo de alumínio de 70 microns.

Ref	Ø INT	Ø EXT	↔
6500 7601	80 mm	85 mm	1,5 m
6500 7602	80 mm	85 mm	3 m
6500 7605	100 mm	105 mm	1,5 m
6500 7606	100 mm	105 mm	3 m
6500 7611	110 mm	115 mm	1,5 m
6500 7612	110 mm	115 mm	3 m
6500 7615	125 mm	130 mm	1,5 m
6500 7616	125 mm	130 mm	3 m
6500 7621	150 mm	155 mm	1,5 m
6500 7622	150 mm	155 mm	3 m

Tubo flexible semirrígido en aluminio de 70 micras.

Es un tubo funcional y extensible ideal para la extracción de aire, gases y humos.

Puede utilizarse en cocinas, calderas, calentadores, aires acondicionados, equipos de frío, etc.

Admite una velocidad de aire máxima de 30 metros por segundo y un rango de temperaturas desde -30 °C hasta más de 250 °C. La presión máxima es de 3000 Pa y no es producto inflamable.

Es posible ajustarlo a diferentes formas gracias a la gran variedad de longitudes.

Disponible en unas medidas interiores desde Ø80 mm hasta Ø150 mm de diámetro y unas longitudes de 1,5 y 3 metros.