

Código 130013 EAN-13 8421504300137

Longitud (en mm)	Apertura máx (en mm / pulgadas)
550	50/2"



- Llave muy robusta en Acero, con larga vida de uso, alta capacidad de apriete y que da gran seguridad al usuario
- Llave ajustable con moleta de alta fiabilidad, y sin posibilidad de alterar la apertura, aun realizando grandes esfuerzos de apriete.
- Llave de alta capacidad de apriete y manejo de tubos y de larga vida de uso.
- Las mordazas a 90° de inclinación permiten un gran par de apriete en lugares de difícil acceso, dando capacidad de apriete y seguridad de uso
- La estrechez de las bocas permite el acceso a zonas de difícil alcance.

Descripción general

LLAVE SUECA 90° RECTA FORJADA PARA TUBO DE 2" ALYCO. En Acero al Cromo- Vanadio, lo que le da gran dureza, vida útil y capacidad de apriete.

Dos mangos de Acero forjados de una sola pieza, lo que le da gran dureza y capacidad de apriete. Mango principal con perfil en doble T reforzado lo que le permite un buen agarre y una duración muy larga de la llave. El extremo dentado del mango esta templado por inducción hasta 60 Hrc, lo que le da mucha resistencia al esfuerzo y capacidad de apriete.

El mango secundario aloja la moleta para ajustar la apertura, el remache de unión con el otro mango y la segunda boca. El extremo dentado está templado por inducción hasta 60 HRC.

Todo esto hace que incluso en aperturas extremas se consiga un agarre muy consistente del tubo y una transmisión del esfuerzo muy eficaz.

Además esto da una seguridad de uso muy importante, evitando en deslizamiento del tubo. El dentado de ajuste esta reforzado por tratamiento de inducción, para evitar desajustes.

La ruleta de apertura y cierre de la llave está alojada en la extensión del mango, con un mecanismo que una vez regulada, no se modifique la apertura accidentalmente.

Los dos mangos están pintados, para evitar la adherencia de grasas y suciedad.

Llave muy adecuada para el apriete y manipulación de tubos de acero, especialmente en fontanería, petroquímicas, oleoductos o otro tipo de conducciones. Perfectamente útil para industria, fontanería y mantenimiento.

Características técnicas

Contenido del juego:	PH0x75/PH1x100/PH2x100
Presentación del juego:	Doble blister
Material de la varilla:	Acero al cromo vanadio
Dureza de la varilla:	51÷54 HRC
Punta magnética:	Si
Punta negra:	Si
Material mango:	Bimaterial
Otras características mango:	Forma trilobular. Zona de agarre rayada y de goma antideslizante
Tipo unión mango-varilla:	Mango inyectado en varilla. Unión segura
Agujero para colgar:	Si

Acabados

Color:	Azul
Material:	Acero Forjado
Acabado:	Pintado

Certificaciones

Certificación:	DIN 5262 / DIN 5265
----------------	------------------------

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
1.8250	55		
