

Código 197900 EAN-13 8421504979005

Medida

100 mm



- Tornillo de apriete sargento para aprietes de materiales como madera, barras de hierro, tubos, etc. para realizar operaciones de soldado, encolado, perforación, etc.
- Émbolo con platillo pivotante para una buena fijación de la pieza a presionar.
- El freno evita que las piezas se deslicen en trabajos de perforación.
- La llanta permite presiones importantes, para mantener las piezas inmóvilizadas, pudiendo hacer las operaciones con las dos manos libres.
- Muy útil en trabajos de carpintería que deben ser inmovilizadas, soldaduras, encolados, etc.

Descripción general

Tornillo de apriete sargento para aprietes en madera y metales con objeto de fijarlos y realizar operaciones de clavado, encolado, agujereado, etc.

Sargento compuesto de:

Mordazas de fundición nodular pintadas.

Llanta de acero calibrada y dentada por ambos lados.

Mango de plástico bicomponente ergonómico.

Husillo con rosca trapezoidal.

Bocas con protectores de plástico y platillo pivotante.

Ideal para trabajos industriales, de construcción, de carpintería, etc.

Por favor, utilice este producto con precaución y asegúrese de seguir todas las medidas de seguridad necesarias para garantizar un uso seguro y eficaz.

Características técnicas

Tipo de apriete:	15 mm
Material de la varilla:	5 mm
Uso del producto:	Acero al carbono
Apertura máxima (en mm):	Calibrada y dentada en ambos lados
Capacidad de apriete (en mm):	Hierro fundido nodular
Sección de la barra de apriete (en mm x mm):	Lisa. Protectores de plástico
Material del mango:	Fija rectangular.Movil circular
Función separador:	Pivotante
:	Mango ergonomico trilobular
:	Mango bicomponente
:	Acero al carbono
:	husillo con rosca trapezoidal

Acabados

Color:	Llanta cromada / mordazas azules / mango gris-azul
Material:	Llanta de acero / Mordazas fundición / mango bicomponente
Acabado:	Llanta cromada / Mordazas pintadas

Dimensiones del producto

Peso (kg)	Largo (cm)	Ancho (cm)	Alto (cm)
0.3250	8.2	2.0	16.5