

## Ficha Técnica

Nº Doc.: 100770201HT

Fecha: 30/09/2020

## MACPROTECT 50



### Descripción del producto

Film de polietileno de color azul transparente con adhesivo acrílico y bobinado inverso para facilitar su aplicación sobre el suelo.

### Características

ADHESIVO: Acrílico base agua

SOPORTE: Film de polietileno

COLOR: Azul transparente

### Aplicaciones

Protección de suelos frente a manchas y rozaduras en trabajos de interiores, como trabajos de pintura y mantenimiento en edificio

### Ventajas

Buena adhesión sobre suelos duros, lisos y limpios.

Alta resistencia a la rotura.

Fácil aplicación sin necesidad de ningún aplicador, simplemente dejando el rollo en el suelo y empujando con el pie queda extendido y al caminar sobre este, queda adherido al suelo evitando deslizamientos indeseados.

### Datos técnicos

|                                 |        |             |
|---------------------------------|--------|-------------|
| Espesor total (AFERA 4006)      | micras | 50±15%      |
| Adhesión (AFERA 5001)           | N/25mm | >2          |
| Resistencia UV (QUV test-QMP48) | meses  | 6           |
| Temperatura de aplicación       | °C     | 10°C - 40°C |
| Temperatura de almacenamiento   | °C     | 10°C - 40°C |
| Tiempo de almacenamiento        | meses  | 6           |

### Importante

**Condiciones generales de uso y precauciones:** Las propiedades del producto pueden verse negativamente afectadas por varios elementos como: la composición y uso del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante y después de la aplicación y el tiempo de uso en el exterior. Cuando el producto se usa en combinación con otro material o proceso, el usuario debe asegurarse de su compatibilidad con los mismos para que los resultados sean los esperados. El mismo principio se aplica en el uso del producto en condiciones o circunstancias extremas, durante o tras el momento de la aplicación, incluida la prolongada exposición a la luz solar o temperaturas y presión extremas.

**Embalaje, transporte y almacenamiento:** Durante el transporte y el almacenamiento, el producto debe estar protegido de la luz solar directa, así como de temperaturas extremas y de la humedad. Debe mantenerse en su caja original. Una vez fuera de su envase, los rollos deben utilizarse lo antes posible y manejarse alejados de la luz solar directa, polvo y otras influencias que puedan afectar a la calidad del producto.

Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc.

**Responsabilidades:** Excepto por el mal uso intencionado, la responsabilidad de Miarco se limitará a la reposición, al reembolso del producto o a una entrega adicional que nunca excederá el valor de compra del producto. En ningún caso Miarco será responsable de ningún daño indirecto o consecuente, incluidos los referentes a pérdidas de beneficios.

Las responsabilidades arriba mencionadas serán igualmente aplicadas aunque Miarco haya ayudado de alguna manera a la selección, tratamiento y aplicación del producto.

**Información de producto:** La información arriba mencionada representa valores medios resultantes de muestras de producción y no constituyen una garantía de resultado final. Los parámetros de fabricación pueden variar ± 15%.

Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores