

Hoja técnica

Nº: 040680101HT
02/04/2024

CUBRETODO



Descripción del producto

Lámina de polietileno que proporciona una protección rápida, cómoda y segura de paredes, muebles y cualquier tipo de objeto durante el proceso de pintura.

Presentación: bolsa individual con código de barras.

Aplicaciones

Recubrimiento de suelos, muebles y paredes para la protección de la superficie contra manchas de pintura.

Propiedades técnicas

PRODUCTO	FORMATO	MATERIAL	ESPESOR (µm)	UDS/CAJA
CUBRETODO PE FINO	Lámina 4m x 5m	HDPE	7	40
CUBRETODO PE ROLLO FINO	Rollo 2m x 50m	HDPE	7	20
CUBRETODO PE MEDIO	Lámina 4m x 5m	HDPE	12	20
CUBRETODO PE GRUESO (EXTRAFUERTE)	Lámina 4m x 5m	LDPE	35	10

Importante

Cuando se almacena en las cajas originales a 10-30°C de temperatura y 30-90% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de doce meses. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc., así como el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. El cliente debe repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar $\pm 10\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final.

Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores