

Ref. 060050501HT

Fecha: 10/07/2017

PARAGOLPES PARKING

Espuma de PE laminada y adhesivada indicada para el uso en esquinas, columnas y paredes en aparcamientos de vehículos

VENTAJAS

- ✓ Aparcar sin peligro de rozaduras
- ✓ Protección duradera
- ✓ Adhesión extrafuerte
- ✓ Fácil montaje



Ref. 060050501HT
PARAGOLPES PARKING

APLICACIONES

- ✓ Proteger
- ✓ Señalizar

SECTORES



DYI &
Bricolaje



Construcción/
Reformas

INSTRUCCIONES

Antes de su uso, comprobar que las superficies de contacto estén completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, polvo, etc.

- ✓ Quitar el papel protector.
- ✓ Aplicar el producto en la zona deseada.
- ✓ Presionar firmemente unos segundos.

IMPORTANTE

La longevidad del producto es de un año cuando se almacena en sus cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa. Antes de su uso, se debe comprobar que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar en el rango $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente ha de efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones específicas de la aplicación y según sus requisitos propios. El cliente deberá repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO		
MEDIDAS	COLORES	U/CAJA
2 x (500 mm x 140 mm x 10mm)	Blanco / Rojo	15
1 x (490 mm x 270 mm x 10mm) *	Blanco / Rojo	15

*Especialmente indicado para columnas (divisible y flexible).

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
PROPIEDADES	PARÁMETROS
Espesor adhesivo, μm	50
Adhesión, N/25 mm	16
Resistencia a la tracción (longitudinal), N/25 mm	0,26 (ISO 1798)
Resistencia a la tracción (transversal), N/25 mm	0,30 (ISO 1798)
Elongación (longitudinal), %	115
Elongación (transversal), %	120
Resistencia a la temperatura, °C	de -30 a 90
Temperatura de aplicación, °C	+5
Densidad espuma, Kg/m^3	33
Absorción de agua, % Vol. (tras 28 días)	2,5
Componentes	Soporte: Espuma de PE reticulada Lámina: PEHD (alta densidad) Adhesivo: Acrílico modificado

IMPORTANTE

La longevidad del producto es de un año cuando se almacena en sus cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa. Antes de su uso, se debe comprobar que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. Los parámetros de producción pueden variar en el rango $\pm 15\%$. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente ha de efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones específicas de la aplicación y según sus requisitos propios. El cliente deberá repetir las pruebas en caso de algún cambio en alguna de las condiciones de aplicación. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.