

HOJA TÉCNICA

PRODUCTO

DC FIJACIÓN CÉSPED (MACGREEN DC)

Nº Doc.:
061270102HT

Fecha:
05.04.2013

DESCRIPCIÓN

Cinta biadhensiva con soporte de tejido de algodón de color blanco, adhesivo de caucho natural y protector de papel siliconado de color marrón, especial para la fijación al suelo del césped artificial.

SOPORTE: Tejido de algodón blanco.

ADHESIVO: Caucho natural.

PROTECTOR: Papel siliconado de color marrón.

CARACTERÍSTICAS

Buena adhesión y tack inicial.

Buena adaptabilidad a todo tipo de superficies.

Permite despegar con limpieza (sin transferir adhesivo) y puede cortarse con la mano.

Medidas disponibles: 50mm X 10M

50mm X 25M

APLICACIÓN

Indicada para la fijación al suelo de las piezas del césped artificial, especialmente en instalaciones de bricolaje, decoración, jardinería y temporales; y en el montaje sobre superficies que estén limpias, secas y exentas de tierra.

El producto no es adecuado para instalaciones de uso deportivo.

Cinta adhesiva doble cara para aplicaciones tanto de interior como de exterior, sin dejar restos de adhesivo al desmontar.

También puede utilizarse para la fijación de moquetas, uso general en decoración o confección de muestrarios.

PROPIEDADES TÉCNICAS

PROPIEDADES	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR
✓ Espesor	μm	310
✓ Adhesión	N / 25 mm	10
✓ Resistencia a la tracción	N / 25 mm	137
✓ Resistencia a la temperatura	°C	80

Quando se almacena en las cajas originales a 23°C de temperatura y 65% de humedad relativa, el producto tiene una longevidad de un año. Antes de su uso, compruebe que las superficies de contacto están completamente secas y limpias de restos de aceite, grasas, disolventes, etc. El rango de temperaturas de aplicación ideal es entre 20 °C y 40°C. Aplicar la cinta en temperaturas por debajo de 10 °C no es recomendado. Las propiedades del adhesivo son susceptibles al cambio dependiendo de varios parámetros como la composición y condición del sustrato, impurezas en o sobre el sustrato, temperatura y humedad en el almacenamiento y condiciones ambientales durante la aplicación, etc. La información arriba mencionada representa valores medios, establecidos en base a nuestro mejor conocimiento y datos de buena fe, pero no son válidos para su uso como especificación, ni constituyen garantía de resultado final. Antes de utilizar el producto, el cliente debe efectuar sus propias pruebas para determinar la idoneidad y adecuación del producto para su aplicación particular, en las condiciones reales operativas y según sus requisitos propios. Esta hoja técnica reemplaza todas las versiones anteriores.