

FICHA TÉCNICA DE PRODUCTO

DISCO DIAMANTE SEGMENTADO GENERAL DE OBRA Ø230mm **Ref. DD1-230**



- Diámetro exterior del disco: 230mm
- Espesor: 2.80mm
- Diámetro del agujero de inserción del eje: 22.23mm
- Altura perfil de corte: 10mm
- Nº de segmentos: 18
- Aplicación: Hormigón; Ladrillo; mármol; Azulejo; Cerámica y Piedra.
- Velocidad de trabajo: 6500 RPM máximo.
- Específico para trabajo en seco aunque la refrigeración con agua aumenta su rendimiento.
- Según norma EN13236 (requisitos de seguridad para productos superabrasivos).
- Material del filo de corte: Diamante segmentado soldado al vacío en frío.
- Material empleado en la fabricación del disco: Acero al carbono (SAE 1078)

Composición Acero al carbono (SAE 1078)

C	Mn	P max	S max
0.72-0.85	0.30-0.60	0.04	0.05

**RESPONSABLE DE CALIDAD:
RAÚL VERDUGO**

CELESA, S.A.
Políg. Ind. Arriandi
C/ Tabernabarri, 5
48215 - Iurreta (Vizcaya)
Tel.: 946232532
Fax: 946201763