

FICHA TÉCNICA

Edición: 23/06/99
Últ.revisión: 01/7/08



PRODUCTO

7 USOS

Aflojatodo

PRESENTACIONES

150 ml, 400 ml

Refs. SAP

504902, 504903



Descripción

Aceite anti-oxidante multiuso que permite el desbloqueo de piezas gracias a su poder penetrante. Protege y detiene la corrosión.

Composición

Su formulación contiene aceites finos penetrantes cuya función consiste en lubricar pequeñas piezas. A su vez, contiene disolventes agresivos que aflojan piezas oxidadas ayudando a eliminar el óxido y la herrumbre.

Propiedades

- Lubricante.
- Anti-humedad y dieléctrico. Elimina la humedad y permite el arranque de motores con presencia de agua.
- Afloja y desoxida las partes agarrotadas por el óxido.
- Anti-oxidante. Detiene y previene la corrosión.
- Penetrante. Penetra y lubrica rápidamente.

Aplicaciones

Afloja y desbloquea tuercas, tornillos y mecanismos atascados. El aceite AFLOJATODO elimina la humedad permitiendo un funcionamiento correcto de las partes eléctricas. Afloja y desoxida las partes agarrotadas por el óxido. Lubrica y elimina chirridos. Expulsa la humedad.

Seguridad

Ver FDS.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios, cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.