

# FICHA TÉCNICA

Edición: 07/05/14  
Últ.revisión: 23/05/14



## PRODUCTO

**Deco**  
**COLA UNIVERSAL**  
**PAPELES PINTADOS**

## PRESENTACIONES Refs. SAP

1 l; 2,5 l  
504603; 504604



## Descripción

Cola universal lista al uso para todo tipo de papeles (vinilos, textiles, papeles pintados...). De fácil aplicación; puede aplicarse sobre todo tipo de superficies porosas: hormigón, ladrillo, yeso, Pladur®, madera...

## Características

- **Base química:** Emulsión vinílica en base agua
- **Color:** Blanco. Secado transparente.
- **t<sub>abierto</sub> [23°C, HR 50%]:** 10 – 20 min (en función de la porosidad del papel)
- **t<sub>resistencia máxima</sub> [23°C, HR 50%]:** 24 h aprox.
- **T<sub>aplicación</sub>:** > +10°C
- **HR<sub>aplicación</sub>:** < 70%
- **T<sub>servicio</sub>:** -10°C – +80°C
- **Conservación:** Mínimo 15 meses. Una vez abierto el envase, su conservación es limitada.
- **Rendimiento:** 1 rollo/l; 5 m<sup>2</sup>/l

## Propiedades

- Sin grumos.
- Resistente a la humedad.
- Sin disolventes. Sin olor.
- Listo al uso.
- Fácil de alisar.
- No mancha.
- Alta resistencia.

## Aplicaciones

- ✓ Papeles pintados ligeros y pesados.
- ✓ Tejidos sin tejer.
- ✓ Papeles vinílicos.
- ✓ Vinilo-espuma.
- ✓ Papel fotográfico.
- × No usar para moquetas o para plásticos o vinilos con el

# FICHA TÉCNICA

Edición: 07/05/14  
Últ.revisión: 23/05/14



## Modo de Empleo

dorso no poroso.

0. La superficie debe ser lisa y debe estar limpia y seca. No aplicar a temperaturas inferiores a +10°C o con una humedad relativa del aire superior al 70%. *Se recomienda seguir las instrucciones del fabricante del papel.*
1. Remover el producto antes de aplicarlo. Sobre paredes absorbentes aplicar una dilución del producto (1 parte de agua por 2 partes de Deco Cola Universal Papeles Pintados).
2. Cortar el papel dejando 10 cm más que la altura de la pared. Encolar uniformemente el papel con una brocha; especialmente los bordes. Doblar el papel sobre sí mismo de 5 a 10 minutos.
3. Colocar el papel en la pared completamente seca y desdoblar la parte inferior.
4. Alisar el papel con un cepillo bajando del centro hacia los bordes y de arriba hacia abajo para evitar burbujas de aire. Una vez seca (24 h), no mancha.



## Disolución y limpieza

Limpiar los restos de cola sobre el papel con una esponja o trapo húmedos.

## Almacenaje

Conservación mínima de 15 meses. Una vez abierto el envase, su conservación es limitada. Consérvese dentro de su envase original cerrado en un lugar seco y protegido de la luz solar. El intervalo de temperatura óptimo de almacenaje se encuentra entre +10°C y +25°C.

## Seguridad

Ver FDS.

Garantizamos las propiedades uniformes de nuestros productos en todos los suministros. Las recomendaciones y los datos publicados en esta hoja técnica se basan en nuestro conocimiento actual y en rigurosos ensayos de laboratorio. Debido a las múltiples variaciones en los materiales y en las condiciones de cada proyecto, rogamos a nuestros clientes que efectúen sus propios ensayos de utilidad bajo las condiciones de trabajo previstas y siguiendo nuestras instrucciones generales. Con esto se evitan posteriores perjuicios cuyas consecuencias serían ajenas a la empresa.

Los datos indicados en esta Hoja Técnica no deben ser considerados nunca como una especificación de las propiedades del producto.